



Isolating transducer 1-kanallı IM33-12-HI/24VDC



1 kanallı HART® yalıtım transdüseri IM33-12-HI/24VDC, 2 telli HART® transdüserleri (III) çalıştırmak ve galvanik olarak izole edilmiş ölçülen sinyali aktarmak için tasarlanmıştır. Analog sinyallere ek olarak, dijital HART® iletişim sinyalleri de çift yönlü olarak aktarılabilir.

Alternatif olarak aktif 2 telli HART® transmitterler (II) ve pasif 3 telli HART® transmitterler (I) kullanılabilir.


Cihaz, 0/4...20 mA giriş ve çıkış devrelerine sahiptir. Yeşil LED, çalışmaya hazır olma durumunu gösterir.

Giriş sinyalleri 1:1 oranında aktarılır ve çıkışlar için kullanılabilir.

Çıkarılabilir terminal blokları, HART® el cihazının bağlantısı için test soketlerine (Ø 2 mm) sahiptir.

- Aktif 2 telli ve pasif 3 telli verici bağlantısıyla beraber HART iletişimine sahip 2 telli ölçüm transdüserlerinin güç kaynağı
- Giriş devresi: 0/4...20 mA
- Çıkış devresi: 0/4...20 mA
- SIL 2
- 2 mm test kutusu ile çıkarılabilir terminal blokları, vidalanabilir
- Tam galvanik yalıtım
- Giriş ters kutup korumalı
- TR CU

Dimensions



Tip	IM33-12-HI/24VDC
Tanıt. no.	7506454
Nominal gerilim	24 VDC
Çalışma gerilimi U_s	19...29 VDC
Güç tüketimi	≤ 3.2 W
Transmitter bağlantısı	
besleme akımı	17 V/20 mA tip.
Akım	25 mA
Akıl girişi	0/4...20 mA
Input resistance (current)	≤ 250 Ω
Output circuits	
Çıkış akımı	0/4...20 mA
Yük direnci akım çıkışı	≤ 0.5 kΩ
Yanıt karakteristik	
Yükselme süresi (%10...90)	≤ 50 ms
Düşme süresi (%90...10)	≤ 50 ms
Ölçüm hassasiyeti (doğrusallık, histerezis ve tekrarlanabilirlik dahil)	≤ 0.1 tam ölçek %'si
Referans sıcaklık	23 °C
Sıcaklık sapması	≤ 0.005 son değerin %'si/K
Galvanik yalıtım	
Test gerilimi	2,5 kV RMS
Önemli not	IEC 61508 uyarınca işlevsel güvenlik sağlamak için uygulamalarda cihaz kullanılması durumunda, güvenlik kitapçığı kullanılmalıdır. Veri sayfasındaki bilgiler, işlevsel güvenlik için geçerli değildir.
Approval	EXIDA FMEDA'ya göre SIL 2
SIL güvenlik devrelerinde	IEC 61508 uyarınca SIL 2
Ekranlar/kontroller	
İşletime hazırlık	Yeşil
Mekanik veriler	
IP Derecesi	IP20
UL 94 uyarınca yanma sınıfı	V-0
Ortam sıcaklığı	-25...+70 °C
Saklama sıcaklığı	-40...+80 °C
Boyutlar	110 x 18 x 110mm
Ağırlık	187 g
Montaj talimatları	DIN rayı (NS35) veya panel
Gövde malzemesi	Plastik, Polikarbonat/ABS
Elektrik bağlantısı	4 x 3 pimli test soketli çıkarılabilir terminal bloğu, ters kutup korumalı, vida bağlantısı
Terminal ara kesiti	1 x 2,5 mm ² /2 x 1,5 mm ²
Sıkıştırma torku	0.5 Nm

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.	Ölçekli çizim
IM-CC-3X2BK/2BK	7541218	Cage clamp terminals for IM modules (Ex-devices with 18 mm overall width); includes: 4 pcs. of 3-pin black terminals 