


RKFV 48-0.3M/M20/C1117

PROFIBUS-PA Flanschanschluss – Flange




Özellikler




- 7/8" minifast Flanschkupplung
- M20 x 1.5 screw-in thread
- Stainless steel receptacle housing
- 4-pin, braid length 0.3 m
- For use in PROFIBUS-PA applications

Temel Kablo Bağlantı Şeması

Pim Atama



PROFIBUS-PA bağlantısı



Teknik Veriler

Tip	RKFV 48-0.3M/M20/C1117
Tanıt. no.	UX03817
Konektör A	Dişi, 7/8 inç-16 UN, Düz
Pim sayısı	4
Kontaklar	Metal, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Seal	plastik, NBR
Flange housing	Stainless Steel, 1.4401 (AISI 316), Pasifleştirilmiş
Mounting type	front panel mounting
Screw-in thread seal	O-ring
Screw-in thread	M20 × 1,5
Connection mode	Tel bağlantısı
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67, (birbirine vidalanmış)
Ağ protokolü	PROFIBUS-PA
Cable length	0.3 m, (tolerance: +50 mm)
Kablo damarı yalıtımı	PVC
Çekirdek kesit alan	4 x 0.8 mm ²
Kablo damarı renkleri	BU, BN, GY, GNYE
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	600 V
Akım	9 A
Insulation resistance	≥ 10 ⁸ Ω
İletme direnci	≤ 5 mΩ

Teknik Veriler

Mekanik ve kimyasal özellikler

Ortam sıcaklığı (sabit) -40...+105 °C

Ortam sıcaklığı (mobil) -40...+105 °C

Onaylar
CE
RoHS

Not

Not - Önceden bilgi vermeksizin teknik değişiklikler yapma hakkını saklı tutarız.